

PW42 - Antifon Clip-on

Kolekcija: Antifoni

Kolekcija: Zaštita sluha

Materijali: HIPS (High Impact Polystyrene), Nehrđajući čelik, PVC

Transportno pakiranje: 50

Informacije o proizvodu

Antifon se može staviti u neutralnu poziciju. Kompatibilan s kacigama Expertbase. Lako se montira.

Antifoni

Portwest kolekcija za zaštitu sluha uključuje osobnu zaštitnu opremu s različitim stupnjem prigušenja zvuka koja se prilagođava različitim radnim uvjetima pružajući primjerenu zaštitu od opasne buke, bez izoliranja korisnika. Novi modeli i boje antifona omogućuju personalizirani odabir. Nova kolekcija čepića za uši čini našu ponudu još konkurentnijom.

Zaštita sluha

Problemi sa sluhom javljaju se kada ste izloženi opasnim radnim uvjetima bez uporabe pravilne zaštitne opreme.

Norme

EN 352-3 (SNR 25dB)

ANSI S3.19 (NRR 22dB)



Karakteristike

- Jednostavno pričvršćivanje
- Kompatibilno s kacigama Expertbase
- Razina prigušenja SNR 25 dB
- Podesivi dual pin sustav omogućuje višestruko pozicioniranje za bolje pristajanje
- Antifoni se mogu udobno namjestiti kada se ne koriste
- Maloprodajno pakiranje za lakše izlaganje u maloprodajnom objektu
- Pojedinačno pakiranje za automate
- CE certificirano
- CE-CAT III

PW42 - Antifon Clip-on

Šifra proizvoda: 3926909790

Tijelo za provedbu testiranja

BSI Group The Netherlands B.V. (Notified body No.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Certifikat broj: CE 800492

BSI Assurance UK Ltd (Notified body No.: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Michael & Associates, Inc. (Notified body No.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW42RER	Crvena	58.0	43.0	60.0	0.2640	0.1496	5036108134670	15036108636249

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PW42/PS42									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	12.4	14.4	17.9	27.3	34.1	34.8	32.8	32.3
C	Standard Deviation (dB)	5.2	4.9	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6	6.4
D	Assumed Protection (dB)	7.2	9.4	13.4	23.1	29.9	30.4	28.2	26.0
SNR 25.9dB H:29.3dB M: 23.8dB L: 15.5dB									

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S.19-1974

PW42/PS42										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	147.4	20.2	28.0	37.5	34.1	34.6	36.4	35.3	35.0
C	Standard Deviation (dB)	3.1	3.7	3.9	3.8	3.5	3.3	4.0	4.1	4.5
NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 22dB										

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW42RER