


PROFICID DEEP




Sredstvo za dubinsku sanaciju površina

OPĆI PODACI



- sredstvo namijenjeno za dubinsku sanaciju površina zaraženih plijesnima, algama i gljivicama
- bezbojna tekućina karakterističnog mirisa
- prodire duboko u podlogu i učinkovito djeluje na široki spektar zidnih algi, plijesni i gljivica
- zahvaljujući produženom djelovanju štiti od daljnje kontaminacije plijesnima, algama i gljivicama
- pogodan je za sve vrste fasadnih i unutarnjih zidnih površina, te za primjenu u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima
- vrsta biocidnog proizvoda: 2
- **biocidni proizvod rabiti pažljivo – prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu**
- aktivna tvar: 35 g/kg alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid

PODRUČJE I POSTUPAK PRIMJENE



- upotrebljava se isključivo kao kurativno sredstvo, nikako ne kao dodatak fasadnim ili unutarnjim bojama i drugim premazima
 - upotrebljava se nerazrijeđen, prskanjem na suhu i očišćenu površinu u jednom sloju
 - zaražene vanjske zidove potrebno je prije sanacije oprati prikladnim sredstvom za uklanjanje plijesni te isprati mlazom vode, a unutarnje zidove potrebno je isprati mokrom krpom, nikako ne suhom kako spore ne bi dospjele u dišni sustav
 - kod jako zaraženih površina preporučljivo je nanijeti dva sloja
 - nanos drugog sloja, u optimalnim radnim uvjetima*, moguć je 8 do 12 sati nakon nanošenja prvog sloja
 - odgovarajući završni premaz nanosi se na potpuno suhe površine, minimalno 8 sati nakon nanošenja PROFICID DEEPA
 - ne izvoditi radove u slučaju kiše, magle ili jakog vjetra
 - nakon rada, lice, ruke i sav radni pribor temeljito oprati vodom, a ostatke od čišćenja odgovarajuće zbrinuti
- ***Optimalni radni uvjeti** su kad je temperatura viša od +5°C i manja od +35°C, a relativna vlažnost zraka ne viša od 80%.

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE



- prilikom rada osigurati dobru ventilaciju i/ili stalno prozračivanje radnog prostora
- kod dugotrajnog i svakodnevnog izlaganja koristiti zaštitne rukavice od nitrilne gume
- paziti da sredstvo prilikom prskanja ne dođe u kontakt s očima, a ako prilikom primjene proizvoda postoji opasnost od njegovog prskanja, koristiti zaštitne naočale
- skladištiti u čvrsto zatvorenom, originalnom pakiranju i držati dalje od izvora topline, ne izlagati suncu i visokim temperaturama
- proizvod ne smije smrznuti
- držati izvan dohvata neovlašćenih osoba, prije svega djece i životinja

POSTUPANJE S OTPADOM



- ostatke od proizvoda nikako ne ispuštati u kanalizaciju ili izljevati na zemlju
- sredstvo potrošiti do kraja ili ga u originalnoj ambalaži ostaviti za ponovnu upotrebu
- neupotrebivi tekući otpad i ambalažu predati kao poseban otpad u sabirni centar za zbrinjavanje opasnog otpada
- ključni broj otpada:
 - 06 13 01* anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi
 - 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

NAPOMENA

- za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno tehnički list
- proizvod se smije primjenjivati samo prema uputama i samo u dopuštenom području primjene
- zloupotreba i neispravno rukovanje proizvodom mogu biti štetni za ljudsko zdravlje i okoliš
- zadržavamo pravo izmjene u svrhu poboljšanja kvalitete
- potrebno je uzeti u obzir da zbog raznolikosti i svestranosti radnih uvjeta i materijala koji se koriste nije moguće zabilježiti svaki pojedinačni slučaj stoga prije upotrebe preporučujemo provedbu probnih površina

Podaci u ovom dokumentu odgovaraju trenutnim saznanjima o sastavnim dijelovima proizvoda i služe samo kao smjernica za primjenu.

Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebom proizvoda, nekvalitetnim izvođenjem radova ili pogrešnim odabirom proizvoda.

Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu.