

Najčešće greške pri lakiranju parketa

OPIS NEPRAVILNOSTI	NAJČEŠĆI UZROCI	RJEŠENJE
Čestice na površini laka	previsoka vlaga parketa	brušenje, sušenje parketa, poštivanje uputa proizvođača
	previsoka vlaga u zraku	brušenje, osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta za rad
	preniska radna temperatura	brušenje, osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta za rad
	nečistoće (prašina)	brušenje, temeljito čišćenje podloge i zidova
	nekontrolirano strujanje zraka	brušenje, sprječavanje strujanja zraka
	neodržavani alat (valjak, kist)	brušenje, koristiti novi ili čisti alat
	korištenje nekompatibilnih materijala	brušenje, poštivanje uputa proizvođača
Mjehurići na površini laka	nepoštivanje međuslojnog intervala (prerano)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o međuslojnom intervalu
	previsoka radna temperatura	brušenje, osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta za rad
	nekontrolirano strujanje zraka	brušenje, sprječavanje strujanja zraka
	prisustvo stranih kapljevina (masnoće, silikoni, znoj)	brušenje, temeljito čišćenje podloge
	korištenje neadekvatnog alata (valjak s dugim dlakama)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o izboru alata
pretanki nanos laka	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o količini nanosa	
Loša brusivost laka	prerano brušenje	poštivanje uputa proizvođača
	nepoštivanje omjera miješanja	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o pripremi laka
Smanjeni sjaj laka	nekontrolirano strujanje zraka	brušenje, sprječavanje strujanja zraka
	nepoštivanje omjera miješanja	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o pripremi laka
	previsoka vlaga u zraku	brušenje, osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta za rad
Loše razlijevanje laka (narančina kora)	previsoka radna temperatura	brušenje, osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta za rad
	previsoka viskoznost smjese (isteklo radno vrijeme)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o radnom vremenu
	neodgovarajuća debljina nanosa (pretanki nanos)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o količini nanosa
Ljuštenje laka	korištenje nekompatibilnih materijala	brušenje, poštivanje uputa proizvođača
	nepripremljenost površine (kondenzacija, prašina)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o radnim uvjetima
	nanošenje na preglatku površinu (nebrušenje)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o nanošenju laka
	predugi period između lakiranja	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o međuslojnom intervalu
Bježanje laka	masnoće u/na podlozi	brušenje, odmašćivanje podloge, impregniranje podloge
	silikoni na podlozi	brušenje, odmašćivanje površine
	nepoštivanje uputa o međuslojnom brušenju (nebrušenje)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o međuslojnom intervalu
	predugi period između lakiranja	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o međuslojnom intervalu
Sporo sušenje laka	nepoštivanje omjera miješanja	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o pripremi laka
	preniska radna temperatura	brušenje, osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta za rad
	prisustvo vlage	brušenje, osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta za rad

Najčešće greške pri lakiranju parketa

Nagrizanje laka	nepoštivanje međuslojnog intervala (prerano)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o međuslojnom intervalu
	nejednoličnost debljine nanosa	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o količini nanosa
	korištenje nekompatibilnih materijala (nitro, kiseli, vodeni, UV, alkidi)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača
Lak nije stvrdnuo – lak «pika»	nepoštivanje omjera miješanja	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o pripremi laka
	prisustvo vlage	brušenje, osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta za rad
«Flekava» površina (transparent)	pregrubo brušenje podloge	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o pripremi podloge
	neadekvatno nanošenje boje	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o načinu primjene
	različita upojnost podloge (npr. bukva, jasen)	brušenje, savjetovanje s proizvođačem
Tragovi valjka ili kista	previsoka viskoznost smjese (isteklo radno vrijeme)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o radnom vremenu
	prekasni popravci djelomično prosušenog laka	brušenje, nanošenje jednog sloja laka
	mazanje u više smjerova (mat lak – valjak)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o načinu nanošenja
Vidljivi tragovi spajanja	presporo lakiranje	brušenje, brži rad
	previsoka radna temperatura	brušenje, osiguranje odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta za rad
	podkapacitiranost radnika (velika površina – malo ljudi)	brušenje, optimiranje broja radnika
Različitost sjaja	neujednačena upojnost podloge	brušenje, impregniranje, lakiranje ili brušenje i nanošenje još jednog sloja laka
	nejednoličnost debljina nanosa (pretanki nanos)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o količini nanosa
	nekontrolirano strujanje zraka	brušenje, sprječavanje strujanja zraka
	neadekvatno nanošenje laka (za mat lak)	brušenje, poštivanje uputa proizvođača o nanošenju laka
	previsoka temperatura (za mat lak)	brušenje, uporaba laka s usporivačem
«Propadanje» laka	nedovoljni nanos laka (količina ili broj slojeva)	brušenje, nanošenje jednog ili više slojeva laka
	neadekvatno slaganje ili starost parketa	brušenje, kitanje, lakiranje
	velika poroznost drva	brušenje, kitanje, nanošenje temeljnog laka, lakiranje