

PS41 - Antifon Super HV

Kolekcija: Antifoni

Kolekcija: Zaštita sluha

Materijali: HIPS (High Impact Polystyrene), Mrežica s PU pjenom, Polioksimetilen, Nehrđajući čelik

Transportno pakiranje: 48

Informacije o proizvodu

Visokovidljiva boja. Sklopiv na veličinu dlana čime se sprječava kontaminacija iz okoline.

Antifoni

Portwest kolekcija za zaštitu sluha uključuje osobnu zaštitnu opremu s različitim stupnjem prigušenja zvuka koja se prilagođava različitim radnim uvjetima pružajući primjerenu zaštitu od opasne buke, bez izoliranja korisnika. Novi modeli i boje antifona omogućuju personalizirani odabir. Nova kolekcija čepića za uši čini našu ponudu još konkurentnijom.

Zaštita sluha

Problemi sa sluhom javljaju se kada ste izloženi opasnim radnim uvjetima bez uporabe pravilne zaštitne opreme.

Norme

EN 352-1 (SNR 30dB)

ANSI S3.19 (NRR 25dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)



Karakteristike

- Hi-Visibility boja za vidljivost na dnevnom svjetlu
- Sklapa se na veličinu dlana za lakše spremanje i održavanje čistoće
- Lagano i udobno
- Podesivi dual pin sustav omogućuje višestruko pozicioniranje za bolje pristajanje
- Razina prigušenja SNR 30dB
- Štitnik za zaštitu sluha klasičnog dizajna
- Maloprodajno pakiranje za lakše izlaganje u maloprodajnom objektu
- Pojedinačno pakiranje za automate
- CE certificirano
- CE-CAT III

PS41 - Antifon Super HV

Šifra proizvoda: 3926909790

Tijelo za provedbu testiranja

BSI Group The Netherlands B.V. (Notified body No.: NB: 2797)
 John M. Keynesplein 9
 , The Netherlands
 Certifikat broj: CE 800492

Michael & Associates, Inc. (Notified body No.:)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PS41YER	Žuta	60.0	40.0	40.0	0.2440	0.0960	5036108257263	15036108746634

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB					H: 33.0 M: 27.8 L: 21.3		
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PS41YER