

PW41 - Antifon Super

Kolekcija: Antifoni

Kolekcija: Zaštita sluha

Materijali: HIPS (High Impact Polystyrene), Mrežica s PU pjenom, Polioksimetilen, Nehrđajući čelik

Transportno pakiranje: 48

Informacije o proizvodu

Izuzetno lagan i pogodan za dugotrajno korištenje. Štiti od prejake buke. Obruč je podesiv na nekoliko položaja, zbog veće udobnosti.

Antifoni

Portwest kolekcija za zaštitu sluha uključuje osobnu zaštitnu opremu s različitim stupnjem prigušenja zvuka koja se prilagođava različitim radnim uvjetima pružajući primjerenu zaštitu od opasne buke, bez izoliranja korisnika. Novi modeli i boje antifona omogućuju personalizirani odabir. Nova kolekcija čepića za uši čini našu ponudu još konkurentnijom.

Zaštita sluha

Problemi sa sluhom javljaju se kada ste izloženi opasnim radnim uvjetima bez uporabe pravilne zaštitne opreme.

Norme

EN 352-1 (SNR 30dB)

ANSI S3.19 (NRR 25dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)



Karakteristike

- Sklapa se na veličinu dlana za lakše spremanje i održavanje čistoće
- Razina prigušenja SNR 30dB
- Lagano i izdržljivo
- Štitnik za zaštitu sluha klasičnog dizajna
- Podesivi dual pin sustav omogućuje višestruko pozicioniranje za bolje pristajanje
- Maloprodajno pakiranje za lakše izlaganje u maloprodajnom objektu
- Pojedinačno pakiranje za automate
- CE certificirano
- CE-CAT III

PW41 - Antifon Super

Šifra proizvoda: 3926909790

Tijelo za provedbu testiranja

BSI Group The Netherlands B.V. (Notified body No.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Certifikat broj: CE 800492

Michael & Associates, Inc. (Notified body No.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW41RER	Crvena	48.0	40.0	60.0	0.2450	0.1152	5036108134663	15036108636225

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB					H: 33.0 M: 27.8 L: 21.3		
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PW41RER