

### PW48 - Antifon PW Classic Plus

**Kolekcija:** Antifoni

**Kolekcija:** Zaštita sluha

**Materijali:** ABS, Polioksimetilen, PVC

**Transportno pakiranje:** 48

#### Informacije o proizvodu

Lagani i fleksibilni, antifoni Classic Plus su podesivi i ekstremno udobni tijekom nošenja. Pogodni za dugotrajno nošenje.

#### Antifoni

Portwest kolekcija za zaštitu sluha uključuje osobnu zaštitnu opremu s različitim stupnjem prigušenja zvuka koja se prilagođava različitim radnim uvjetima pružajući primjerenu zaštitu od opasne buke, bez izoliranja korisnika. Novi modeli i boje antifona omogućuju personalizirani odabir. Nova kolekcija čepića za uši čini našu ponudu još konkurentnijom.

#### Zaštita sluha

Problemi sa sluhom javljaju se kada ste izloženi opasnim radnim uvjetima bez uporabe pravilne zaštitne opreme.

#### Norme

EN 352-1 (SNR 27dB)



#### Karakteristike

- Ultra lagan za dugo korištenje
- Štitnik za zaštitu sluha klasičnog dizajna
- Lagano i izdržljivo
- Podstavljena traka za glavu za udobnost
- Podesiva duljina za sigurno i udobno pristajanje
- Razina prigušenja SNR 27dB
- 100% bez metala
- Maloprodajno pakiranje za lakše izlaganje u maloprodajnom objektu
- Pojedinačno pakiranje za automate
- CE certificirano
- CE-CAT III

## PW48 - Antifon PW Classic Plus

Šifra proizvoda: 3926909790

### Tijelo za provedbu testiranja

BSI Group The Netherlands B.V. (Notified body No.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Certifikat broj: CE 800492

### Carton Dimensions/Weight

| Item    | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13         | DUN14          |
|---------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| PW48RER | Crvena | 48.0 | 40.0 | 60.0 | 0.1780     | 0.1152    | 5036108258970 | 15036108748201 |

## PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

| PW48 |                         | SNR 27.6dB |      |      |      | H: 30.4 M: 24.9 L: 17.7 |      |      |      |
|------|-------------------------|------------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|
| A    | Frequency (Hz)          | 63         | 125  | 250  | 500  | 1000                    | 2000 | 4000 | 8000 |
| B    | Mean Attenuation (dB)   | 19.0       | 16.0 | 18.3 | 25.9 | 30.6                    | 31.7 | 34.5 | 38.1 |
| C    | Standard Deviation (dB) | 5.7        | 5.0  | 2.5  | 2.8  | 1.6                     | 3.4  | 2.8  | 2.6  |
| D    | Assumed Protection (dB) | 13.3       | 11.0 | 15.8 | 23.1 | 28.9                    | 28.3 | 31.7 | 35.5 |

PW48RER