

PLANKIT SILVER KNIGHT

Tehnički list

Tehnički parametar	Norma	Jedinica	Rezultat
OPIS			
Konstrukcija	Dryback luksuzna vinilna pločica sa samodezinficirajućom površinom		
Ukupna debljina	EN ISO 24346	mm	2,5
Debljina zaštitnog sloja	EN ISO 24340	mm	0,55
Dimenzija daske	EN ISO 24341	mm	185 x 1220
Dimenzija pločice	EN ISO 24341	mm	305 x 610
Ukupna težina	EN ISO 23997	kg/m ²	3,8
KLASIFIKACIJA			
Europska klasifikacija	EN 685	razred	33/42
Sadržaj veziva	EN ISO 10582		Tip I.
KARAKTERISTIKE			
Skupina abrazije	MSZ EN 660-1	razred	T
Zaostalo utiskivanje	EN ISO 24343	maks. mm	0,1
Dimenzijska stabilnost	EN ISO 23999	maks.%	0,15
Uvijanje rubova	EN ISO 23999	maks. mm	2,0
Otpornost na požar	EN 13501-1	razred	Bfl-s1
Otpornost na klizanje	DIN 51130		R10
	EN 13893		DS
Električni otpor	EN 1815	kV	< 2
Kemijska otpornost	EN ISO 26987		✓
	ASTM F925		✓
Postojanost boje na svjetlu	EN 20105 B02	stupanj	6
Otpornost na stolice s kotačićima	EN ISO 4918		✓
Površinska obrada			SILVER KNIGHT iGUARD
Bakteriostatsko djelovanje	ISO 22196		≥ 99%
Emisija VOC-a	ISO 16000	µg/m ³	< 10
Ekološka svojstva			Proizvod bez ftalata, otapala i teških metala
Sadržaj PCP-a	EN 12673		ne sadrži
Emisija formaldehida	ENV 717-1		E1 (bez emisije)
Jamstvo	Komercijalna	godina	10
	Stambena	godina	15
CE OZNAKA	EN 14041		✓